

Datacard Group



Datacard 即時發卡系統 製卡機中的藝術品

即時 資料安全 低成本 高品質 多功能
單面列印

同時內建

兩種規格 IC 卡工作站 磁條錄碼

最專業的操作軟體



自由的編輯心目中所想要的卡片

自由的編輯所喜愛的製卡畫面

支援所有的資料庫格式，執行批次發卡

Online 連結掃瞄器：立即掃立即做，一次作業

Online 連結數位相機：立即拍立即做，一次作業



智慧型高品質碳帶

不管使用的是一型號的碳帶，SP-35 及 SP-55 皆能自動的分辨出來，並且以適當的電壓加熱。

標準特性

- * Windows 98, 2000, Me 及 XP 適用的印卡機驅動程式。
- * 單邊，滿版印刷
- * 印卡機 pooling (只有 Windows 2000 及 XP)
- * 作業員可更換式列印頭
- * 連續清潔滾筒
- * Advanced Imaging Technology™
- * “智慧型”印卡機驅動程式
- * 100 卡，正面進卡槽－卡片厚度 0.030 英吋(0.76 公釐)
- * 20 卡，正面完卡槽－卡片厚度 0.030 英吋(0.76 公釐)
- * 自動進卡
- * 可快速更換色帶匣
- * 可快速進入卡片路徑
- * 具備聲音及影像訊息提示 (雙重指示通訊)
- * Datacard 專賣列印色帶
- * 全彩或單色列印
- * 線上小幫手及使用說明書
- * 12 個月保固
- * 12 個月列印頭保固
- No pass restrictions
- No prorating of printhead costs

選項

- * 全彩或單色列印
- * 部分升級做磁條錄碼(IAT 或 NTT)
- * 部分升級做晶片卡個人化
- 接觸式 GCI 430 連接器
- 非接觸式 Micro 680 連接器
- 接觸式/非接觸式 GCI

- 430/680 連接器
- IC 卡工作站
- * 磁條錄碼及晶片卡個人化
- * 客製化服務規劃
- * 附加卡匣
- * 附加色帶匣

規格

- * 實際體積：
16.5 x 7.8 x 9.0 英吋 (419 x 198x 229 公釐)
- * 重量：介於 8-9 磅間(3.6-4.1 公斤)取決於所加選項
- * 列印功能：
 - 滿版列印
 - 連續性彩度,全彩或黑白相片
 - Alphanumeric 文字, 標誌, 數位簽名, 指紋
 - 多種條碼
 - 底色圖案
- * 列印解析度：300 dpi
- * 產量：
 - 全彩列印：用 YMCKT 色帶每小時可達 120 卡
 - 單色列印：用 K 色帶每小時可達 500 卡
 - 色階: 256 階
 - 通訊介面：USB
- * 塑膠卡：
 - 尺寸：3.375x2.125 英吋 (85.7x54.0 公釐)
 - 種類：PVC 材質有亮面護背 (其他主要材質有 PVC overlaminates optional)
 - 厚度：
-0.01x0.05 英吋(0.25x1.30 公

- 釐)；用 smart card 模組，適用於大部分的卡片
- 0.02x0.03 英吋(0.50x0.80 公釐)；用磁條模組或 smart card 模組
- 自動調整厚度適應不同的卡片
- * 記憶體：8 MB
- * 耗材：
 - Datacard 專賣色帶
 - YMCKT(三色, 全黑,護膜)
 - KT(全黑, 護膜)
 - K(全黑)
 - 其他顏色
- * 電力需求：
 - 100/120V, 50/60 Hz
 - 220/240V, 50/60 Hz
- * 作業環境：
 - 華氏 60-95 度(攝氏 15-35 度)
 - 20%-80%非聚集性溼度
- * 儲存環境：
 - 華氏 5-140 度(攝氏-15-60 度)
 - 10%-90%非聚集性溼度